

2001 PENETRADING OIL

Антикоррозийный спрей, анти ржавчина, очиститель контактов для всех типов электрического и электронного оборудования, средство для предотвращения ржавчины и вытеснения воды

ОПИСАНИЕ

2001-Penetrading Oil Spray- новый тип проникающего масла, которое быстро удаляет ржавчину и облегчает демонтаж винтов, болтов, инструментов, запасных частей и т. д.

Является высокоэффективным проникающим маслом, которое сочетает в себе отличные смазывающие, антикоррозионные и проникающие свойства.

Спрей относительно безопасен для использования на различных материалах и соответствует строгим экологическим и промышленным стандартам.

Эти характеристики делают его идеальным выбором для технического обслуживания в промышленности, где требуется гарантированное освобождение заржавевших деталей. Проникающее антикоррозийное масло в виде спрея — это удобное и эффективное средство для борьбы с ржавчиной, облегчения демонтажа закисших соединений и защиты металлических поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстродействующий проникающий и вытесняющий влагу эффект
- Легко удаляет ржавчину и облегчает демонтаж винтов, болтов, инструментов и запасных частей
- Смазывает замки и предотвращает скрип.
- Очищает и защищает, сохраняет целостной электропроводку
- Удерживает влагу.
- В процессе воздействия на ржавчину проникает и образует пленку, предотвращающую дальнейшую коррозию.
- Используется для очистки всех электрических и электронных деталей промышленного, офисного, авиационного и морского оборудования
- Позволяет быстро запускать системы зажигания с мокрым зажиганием, электродвигатели и оборудование без разборки или снятия.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Данный продукт соответствует следующим военным спецификациям США:

- AA-50493D Тип I (проникающее масло)
- VV-P-216C Тип I (Проникающее масло)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сфера применения 2001 Penetrading Oil Spray охватывает широкий спектр отраслей и объектов:

- промышленное производство мастерские и ремонтные зоны
- судостроение, авиацию и сельскохозяйственное оборудование.
- двигатели, закрывающиеся механизмы, бытовой и профессиональных транспорт

Также 2001 Penetrading Oil Spray находит применение на строительных и монтажных объектах, при обслуживании кранов и тросов, для разблокировки застарелых механизмов, обработки свечей зажигания и распределителей, проведения профилактики и чистки проводов и антенн.

Применение распространяется на широкий набор узлов и агрегатов, требующих защиты, смазки, очистки и восстановления рабочих характеристик.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СПРЕЯ

Подготовка к работе

- Оцените поверхность для определения степени коррозии и типа соединений. При сильной ржавчине необходимо предварительно очистить поверхность от рыхлых частиц и грязи для лучшего проникновения состава.
- Убедитесь, что наш спрей подходит для вашей задачи а для ответственных поверхностей рекомендуется предварительно протестировать средство на незаметном участке.
- Обеспечьте вентиляцию или работайте на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.

2. Нанесение средства

- Перед использованием интенсивно встряхните баллон в течение 10–15 секунд.
- Держите баллон спрея вертикально или под углом наблюдения зон обработки.
- Распыляйте средство с расстояния 20–25 см.
- Нанесите достаточное количество, чтобы полностью покрыть обрабатываемую поверхность. При сильной коррозии можно нанести второй слой после небольшого перерыва.

3. Время ожидания пропитки и проникновения спрея

- Для демонтажа прикипевших соединений, после нанесения спрея подождите 5–7 минут, чтобы средство проникло в микротрещины и разрушило ржавчину.
- Для сильных загрязнений и в сложных случаях время ожидания может быть больше.

4. Завершающие действия

- При обработке резьбовых соединений избегайте грубой силы, чтобы не сорвать резьбу- после пропитки аккуратно попробуйте сдвинуть соединение (например, гаечным ключом). Если необходимо, приложите умеренное усилие.
- После обработки удалите излишки средства чистым протирачным материалов. Это особенно важно для тормозных систем, деталей двигателя и электронных компонентов.
- Если соединение не поддалось с первого раза, повторите процесс нанесения и выдержки действия раствора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ёмкость под давлением- Не прокалывать и не сжигать даже после использования.
- Крайне огнеопасно, не распылять на открытый огонь или горячие поверхности
- Используйте резиновые перчатки, защитные очки и респиратор. Избегайте попадания средства на кожу, в глаза и дыхательные пути.
- Храните баллон в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла..
- Пустые баллоны утилизируйте как бытовые отходы. Не вскрывайте и не сжигайте их

ФОРМА ВЫПУСКА

2001 Penetrating Oil Spray выпускается в различных упаковках:

- аэрозольные баллончики вместимостью 400 мл
- аэрозольные баллончики вместимостью 500 мл
- ведро объемом 20 литров

Это даёт возможность выбрать оптимальный формат под конкретные задачи и условия применения:

- Малые баллоны спрея подходят для легкого переноса и точечных обработок
- Средний объем спрея удобен для регулярного но редкого использования
- Крупная тара 20 литров обеспечивает экономичность и удобство для интенсивного применения или для работы в средних и крупных объектах.

Все варианты сохраняют единый состав и эффективность продукта, что позволяет легко масштабировать расход и поддерживать стабильные результаты независимо от выбранной емкости.