

2015 LITHIUM WHITE GREASE SPRAY

Смазка для обработки и смазывания подшипников, работающих при ударных нагрузках, агрессивной среде и повышенной влажности. Промышленная литиевая смазка белого цвета с защитой от коррозии произведена на основе высоко индексных масел и литиевого мыла.

ОПИСАНИЕ

Спрей смазка рекомендуется для цепей подвесных и стационарных моторов, коробок передач и тормозных механизмов. Наша смазка продлевает срок службы движущихся частей, минимизирует трение и износ механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ

2015 Lithium White Grease применяется для задач с экстремальными нагрузками или контактом с пластмассами. Долговечная водостойкая плёнка, которая смазывает и защищает от влаги, ржавчины и коррозии наземного, воздушного и водного транспорта

- Спрей смазка наносится методом распыления на выбранную область
- Для задач с экстремальными нагрузками или контактом с пластмассами

Благодаря универсальности и удобству нанесения, спрей-смазка используется в сервисе для следующих зон

- Обработка шарниров, подшипников, направляющих суппортов, тросов тормозов и петель
- Защита резьбовых соединений от коррозии и заклинивания
- Смазка цепей, шестерён, подшипников качения, направляющих сложных механизмов
- Для узлов, работающих в условиях влаги
- Устраняет скрип сохраняя бесшумность работы петель, замков и роликов

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Литиевая спрей-смазка представляют собой комбинацию базовых масел, загустителей и функциональных добавок. **Ключевые компоненты:**

- Литиевое мыло- основной загуститель, формирующий структурный каркас, удерживающий масло
- Базовые масла- минеральные и синтетические для экстремальных температур и совместимости с пластмассами
- Противозадирные присадки и антиоксиданты повышающие нагрузочную способность и стойкость к окислению обрабатываемых изделий
- Твердые наполнители- снижают трение в узлах высокого давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2015-LITHIUM WHITE GREASE SPRAY

- pH- нейтральный
- не растворяется в воде

БЕЗОПАСНОСТЬ

Смазка не считается токсичной или опасной

УПАКОВКА

Спрей смазка выпускается в аэрозольных баллончиках объемом 400 мл.