

## ADICO L

Щелочная жидкость для временной защиты металлов и обеспечения пассивации поверхности

### Описание

ADICO L мягкая щелочная жидкость, содержащая ингибиторы, антиокислители и другие специальные вещества, не имеет запаха и не дымит.

### Применение

ADICO L используется для:

- Временно защищает металлы и обеспечивает пассивацию поверхности, создавая тонкую защитную пленку от коррозии.
- После обработки поверхностей черных металлов кислотными растворами для защиты и пассивации.
- В качестве добавки в антифризы для придания антикоррозионных свойств.
- После пескоструйной или гидropескоструйной обработки для кратковременной защиты.

### Способ применения

ADICO L используется разбавленным в воде в соотношении 2- 5 % в зависимости от жесткости воды и желаемых результатов. Для специальных целей может использоваться в готовом виде без разбавления.

ADICO L можно использовать методом погружения, распыления или тампона, для достижения лучших результатов мы рекомендуем использовать метод погружения.

При разведении ADICO L в горячей воде (60-80 °C) результаты намного лучше, так как поверхность высыхает быстрее.

При использовании ADICO L после удаления ржавчины или плазменной резки все детали перед нанесением ADICO L должны быть хорошо промыты водой.

ADICO L используется в концентрации 5% в воде после кислотной очистки для нейтрализации и пассивации котлов, труб, систем охлаждения, испарителей и т.д.

Циркулируйте раствор в горячем или холодном виде в течение 2-3 часов и опорожните систему. Если раствор горячий 50-60°C, результаты будут лучше.

### Безопасность

Не смешивайте ADICO L с кислотами и окислителями. Избегайте попадания в глаза и на кожу.

### Упаковка

ADICO L также выпускается в виде порошка упаковками по 4.5 кг и 23 кг