

ARR LIQUID

Сильный щелочной очиститель для резервуаров

Описание

Мощный щелочной очиститель на водной основе, содержащий специально подобранные секвестранты, мощные синтетические моющие средства, щелочные соли и мыла.

ARR-LIQUID — это едкий щелочной материал, поэтому при работе с ним следует соблюдать все необходимые меры предосторожности, такие как использование подходящей защитной одежды, перчаток и средств защиты глаз/лица.

ARR LIQUID не подходит для алюминиевых, цинковых, оловянных, цинкосиликатных покрытий и окрашенных поверхностей.

В том случае когда необходимо очистить окрашенные поверхности из алюминия, цинка, олова рекомендуем применять наш продукт ARR SAFETY LIQUID

Сферы применения

ARR LIQUID эффективен при очистке большегрузных танков, а также рефрижераторных трюмов, контейнеров и грузовых трюмов, освобождая их от высыхающих, полувсыхающих и невысыхающих натуральных масел и жиров.

ARR LIQUID также используется для удаления широкого спектра нефтехимических продуктов, спиртов, легких углеводородов, углеродистых отложений, минеральных масел, остаточных продуктов сгорания, смазок и т. д.

Уа молочных заводах ARR-LIQUID используется для удаления масла из насосов и трубопроводов и дает превосходные результаты.

Преимущества

ARR-LIQUID не горит и не вызывает коррозии черных металлов. Кроме того, он предотвращает повторное осаждение на очищенных участках.

Способ применения

Методы погружения, распылением или кистью.

ARR-LIQUID наносится методом погружения, распыления или шваброй. Может использоваться в чистом виде или разбавленным водой в пропорции 5% в зависимости от количества загрязнений.

Оставьте раствор на поверхности на несколько минут, а затем смойте водой под давлением.

ARR-LIQUID можно использовать как в холодном, так и в горячем виде. Для лучшего результата подогрейте раствор до 60- 70оС.

С рециркуляцией и подогревом.

Используя вторичный бак, нагрейте раствор 5-20% ARR-LIQUID до 80-90°С.ОС помощью нагревательных спиралей очистите поверхности, используя насос, и циркулируйте материал в течение 2–6 часов, затем смойте водой.

Упаковка

Поставляется в пластиковых ведрах по 30 л и бочках по 210 л.