

PR-2094

Густая нефенольная смывка для удаления эпоксидных и полиуретановых красок не содержит фенолов, ингибирует хроматирование.

ОПИСАНИЕ

PR-2094 очень эффективное средство для удаления краски, активируемое аммиаком R-2094 специально разработан для удаления эпоксидных и полиуретановых красок, а также других высокостойких органических покрытий, включая герметики и клеи, с металлических поверхностей самолетов. Средство **PR-2094** безопасно для всех видов металлов.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- DEFSTAN 80-14/1
- MIL-R-81294D TYPE I, II, III & IV
- BOEING DOCUMENT D6-17847

ПРЕИМУЩЕСТВА

- безопасен для всех металлов
- не содержит фенола.
- очень эффективен, обычно удаляет более одного слоя
- краски. негорюч. легко смывается холодной
- водой. может наноситься кистью или методом
- распыления без распыления. используется в том виде, в
- каком было получено. не требует смешивания или разбавления.
- используется при комнатной температуре.

ПРИМЕНЕНИЕ

PR-2094 можно наносить кистью или распылителем. Благодаря своей густоте он идеально подходит для вертикальных поверхностей.

После применения дайте **PR-2094** время, достаточное для тщательного разрыхления или образования пузырей на краске. Когда краска отслоится, тщательно обработайте все участки поверхности кистью с жесткой щетиной.

Полное удаление остатков осуществляется с помощью холодной воды под высоким давлением с большим объемом воды или с помощью машины для очистки паром.

Обычно одного слоя **PR-2094** достаточно для удаления более чем одного слоя краски. При необходимости удаления многослойных покрытий может потребоваться нанесение нескольких слоев **PR-2094**.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание! Содержит хлорированные углеводороды - избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. При использовании рекомендуется использовать перчатки, защитные очки, защитную маску.

УПАКОВКА

PR-2094 выпускается объемом 250 литров