

BUBBLE FLUID

Детектор утечек, неокисляющийся биоцид

Описание

BUBBLE FLUID представляет собой слегка вязкую жидкость, которая предназначена для быстрого, надежного и простого обнаружения утечек или точечных отверстий в сварных топливных баках, а также сосудах высокого давления или резервуарах любого типа.

Преимущества

BUBBLE FLUID смешивается немедленно и полностью в любых пропорциях с дистиллированной или водопроводной водой. Легко смывается, не оставляет следов, которые могли бы помешать последующей адгезии краски, и предотвращает коррозию, поскольку содержит ингибиторы коррозии.

Раствор BUBBLE FLUID имеет очень низкое поверхностное натяжение, в результате которого на поверхности появляются очень маленькие пузырьки, когда в раствор попадает воздух.

Соответствует требованиям

- MIL-PRF-25567E TYPE I

Способ применения

Погружение ёмкости: 100 мл BUBBLE FLUID на 125 литров воды.

Испытуемая ёмкость погружается в резервуар, и одновременно в испытуемую ёмкость подаётся воздух под регулируемым низким давлением. Если герметичность ёмкости отсутствует, то на поверхность поднимаются крошечные пузырьки воздуха, образуя изолированный кластер пузырьков, который легко заметить.

Метод нанесения кистью: 100 мл BUBBLE FLUID на 3 литра воды.

Энергично взболтайте раствор, чтобы получить пену. Нанесите пену на поверхность проверяемой ёмкости. Подайте воздух под регулируемым низким давлением внутрь ёмкости, утечки проявляются в виде разрыва и пузырения пенной пленки.

После применения BUBBLE FLUID можно смыть водой или протереть с поверхности смоченными водой тряпками.

Безопасность

Избегать контакта с кожей и глазами

Упаковка

BUBBLE FLUID также доступен в бутылке 500 мл с триггерным распылителем в готовом к применению виде.