

Condensamine

Щелочной антикоррозийный очиститель

Описание

Condensamine - концентрированный жидкий нейтрализующий агент для контроля коррозии в системах конденсата и питательной воды.

CONDENSAMINE — это жидкий, летучий щелочной амин, который нейтрализует кислотные загрязнители систем конденсата и питательной воды, тем самым предотвращая кислотную коррозию компонентов системы.

Наиболее распространенной причиной кислотной коррозии в системах конденсата и питательной воды является растворенный диоксид углерода (CO₂) присутствующих в испаряющейся воде. КОНДЕНСАМИН нейтрализует эти кислоты и поддерживает конденсат и питательную воду в щелочном состоянии.

Способ применения

Конденсат тестируется на pH для определения уровня дозировки. Минимальный pH должен быть 8,3, оптимальный — между pH 8,3 и 9,0.

Типичная дозировка для средней системы мощностью 10 метрических тонов составляет 0,5–1 литр в день.

Ниже приведена таблица с рекомендуемыми пределами уровней обработки. Они не предназначены для замены инструкций судоходной компании или политики производителей котлов.

Увеличьте или уменьшите рекомендуемую дозировку в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Все котельные системы	Тестирование формы pH конденсат		
	Менее 8,3	От 8,3 до 9,0	Более 9,0
	Увеличить дозировку на 25% в течение 72 часов и повторить тест	Удовлетворительно поддерживать дозировку	Снижать дозировку на 25% на 72 часа и повторить тест

Безопасность

Избегать попадания в глаза и на кожу.

В случае попадания промыть большим количеством воды.

Надевать подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.

Упаковка

Поставляется в пластиковых ведрах по 30 литров.