

DESCALER

Промышленное средство удаления накипи

Описание

Жидкое кислотное средство, которое эффективно удаляет накипь карбоната кальция, гидрата магния и ржавчину с теплообменников, котлов, испарителей, систем охлаждения двигателей и других типов водяных систем. Содержит ингибиторы и поверхностно-активные вещества для защиты прочных металлических поверхностей, обеспечивая более эффективную реакцию с отложениями накипи.

При растворении в воде ингредиенты **Descaler** становятся химически активными, быстро удаляя легкую окалину и ржавчину без заметного воздействия на здоровый металл под ними. В результате химической реакции окалина преобразуется в хорошо растворимые соли, которые легко смываются.

Соответствует требованиям

Descaler одобрен Греческой государственной химической лабораторией. № 13631/0/2009.

Преимущества

Обычно однократная обработка с помощью **Descaler** восстанавливает полную эффективность системы.

Последующие обработки периодически предотвращают образование крупных отложений накипи и ржавчины, которые неизбежно приводят к серьезному снижению эффективности системы, дорогостоящему простоя и дорогостоящему ремонту.

Способ применения

Descaler используется в концентрации 10-20% в воде. Концентрация варьируется в зависимости от характера и количества накипи.

Холодные растворы работают очень хорошо. Однако нагревание ускоряет их действие, причем наибольшая эффективность достигается при 60°C.

Чтобы усилить раствор, ослабленный в результате использования, просто добавьте больше средства **Descaler**, чтобы восстановить желаемую концентрацию раствора.

- Добавляйте средство **Descaler** непосредственно в воду в системе.
- Прокачивайте раствор, горячий или холодный, пока проверка не покажет, что система свободна от накипи. В зависимости от состояния системы достаточно 2-6 часов циркуляции.
- Когда система очистится, промойте ее водой и нейтрализуйте остаточную кислоту нашим продуктом KEM-NUTRO в концентрации 1–2 % в воде.
- Дайте циркулировать горячему или холодному раствору в течение 1–3 часов, опорожните систему и промойте ее водой.

Результаты будут лучше, если раствор будет горячим (50–60 °C).

Особенности

Наше средство удаления накипи не рекомендуется использовать на цинковых, оловянных, оцинкованных поверхностях, а также на алюминии и его сплавах.

Если в очищаемой системе присутствуют вышеперечисленные металлы, рекомендуется использовать наш продукт SCALE OFF-LS-30, который абсолютно безопасен для алюминия.

Безопасность

Содержит кислотные ингредиенты. Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.