

ECOCLEAN

Жидкий солидол- мощное моющее средство без хлора для удаления минеральных масел и смазки с воздухоохладителей, деталей машин, внешних поверхностей дизельных двигателей, внешних поверхностей компрессоров, крышек баков, переборок, палуб, бункерных цистерн

ОПИСАНИЕ

Ecoclean – действительно универсальное моющее средство на водной основе с поверхностно-активными веществами для быстрой и эффективной очистки.

Используется в разбавленном виде с водой в различных концентрациях путём замачивания, опрыскивания, протирания щеткой или шваброй.

Можно использовать для любых операций по очистке такими способами как очистка паром, эмульсионная очистка, иммерсионная очистка, ультразвуковая очистка, протирание и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасен для всех металлов, включая высокопрочную сталь, сталь с кадмиевым покрытием, мягкую сталь, магний, алюминий, титан, акриловые пластики, краски и т.д.
- Безопасен для полиамидной электрической изоляции.
- Не содержит фенолов и солей тяжелых металлов.
- Биологически разлагаемые поверхностно-активные вещества.
- Одобрено в соответствии с законодательством Греции Государственной общей химической лабораторией с утверждением №10621/0/2006.
- Отличная стойкость к жиру и загрязнениям.
- Подходит для пищевой промышленности.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1. В промышленности используется для удаления минеральных масел и консистентной смазки с воздухоохладителей, деталей машин, наружных поверхностей двигателей, компрессоров, и для очистки демонтированных деталей от застарелых органических и неорганических загрязнений.
2. На воздушном транспорте применяют для удаления масел, солей, твердых отложений с лопаток турбины и роторов, деликатной очистки и профилактической дезинфекции поверхностей.
3. На водном транспорте **Ecoclean** применяют при обслуживании палуб и территории машинного отделения а также точечной очистки и обезжиривания масляных баков.
4. В системах водоподготовки и на оборудовании связанной с хранением и очисткой воды наш **Ecoclean** хорошо справляется в мойке крышек резервуаров, переборок и бункерных ёмкостей.
5. В бытовом сегменте **Ecoclean** мы рекомендуем использовать в качестве универсального обезжиривателя для внутренних и наружных поверхностей, таких как стены, полы, плитка, камни.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением разбавляется водой в различных концентрациях. Количество раствора зависит от плотности загрязнений- от чистого до 200 частей воды.

- Для интенсивной очистки- используйте одну часть ECOCLEAN на 1-10 частей воды.
- Для обезжиривания- используйте одну часть ECOCLEAN на 5-20 частей воды.
- Для очистки паром и стиральных машин используйте одну часть ECOCLEAN на 50-200 частей воды.

Разбавление зависит от степени сложности применения.

Нанесите раствор **Ecoclean** на очищаемую поверхность, равномерно распределив его по всей площади. Оставьте средство на время, необходимое для активного растворения загрязнений и растворения жировых прослоек, не допуская пересыхания слоя, чтобы обеспечить эффективное воздействие.

После указанного времени обработайте поверхность водой под давлением, чтобы смыть раствор вместе с растворёнными загрязнениями, и дополнительно удалите остатки с помощью чистой мягкой ткани или щетки, если требуется. При необходимости повторите цикл обработки для достижения требуемого уровня чистоты.

Не смешивать Ecoclean с другими химическими продуктами, особенно с содержащими хлор, кислоты или щелочи. Это может привести к непредсказуемой и опасной химической реакции с выделением токсичных газов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Даже несмотря на то, что средство на водной основе, оно остается химическим препаратом и требует соблюдения мер безопасности.

Убедитесь, что зона хорошо проветривается и все емкости и инструменты чистые и исправные.

Обязательно используйте водостойкие нитриловые, неопреновые или резиновые перчатки

Наденьте водостойкий фартук или спецодежду, чтобы защитить кожу и личную одежду от попадания капель

При риске разбрызгивания раствора **Ecoclean**, особенно во время работы работе с пульверизатором или мытье поверхностей над головой, используйте защитные очки.

При попадании в глаза немедленно промойте глаза под струей чистой проточной воды в течение не менее 15 минут, держа глаз открытым. При сохранении дискомфорта обязательно обратитесь к врачу.

При попадании **Ecoclean** на кожу смойте большим количеством воды.

При вдыхании паров/аэрозоля немедленно выйдите на свежий воздух. При появлении кашля или затрудненного дыхания проконсультируйтесь с врачом.

При проглатывании немедленно прополощите рот водой, но не вызывайте рвоту. Выпейте стакан воды. Немедленно обратитесь к врачу, покажите ему этикетку от средства.

Храните **Ecoclean** в оригинальной таре с плотно закрытой крышкой, в специально отведённом для этого месте, вдали от пищевых продуктов, источников тепла и прямых солнечных лучей.

Не выливайте остатки средства в канализацию в больших количествах. Следуйте местным правилам утилизации бытовых химических отходов.

УПАКОВКА

ECOCLEAN поставляется в ёмкостях по 4 и 20 литров, что позволяет выбрать оптимальный объём под объём работ и режим использования.

Малый размер **подходит** для простого переноса и точечных оперативных обработок материалов и деталей.

А 20-ти литровые **канистры** обеспечивают экономичность, удобство хранения, интенсивного применения, для работы в средних и крупных объектах.

Все варианты фасовки сохраняют единый состав и эффективность продукта, что позволяет легко масштабировать расход и поддерживать стабильные результаты независимо от выбранной емкости.