

K-1301 – LF ECO

Концентрированный щелочной очиститель

Описание

Концентрированный состав на основе щелочной воды для тяжелых условий эксплуатации с низким уровнем пенообразования.

Преимущества

- Безопасен для всех металлов.
- Легко смывается горячей или холодной водой.
- Безопасен для большинства красок и пластмасс.
- Не воспламеняется.
- Очень эффективен для удаления жира и масел.
- Имеет низкое пенообразование.

Соответствует требованиям

MIL-PRF-29602A TYPE I (водорастворимый жидкий концентрат)
Boeing Document D6-17487
AMS-1526C and AMS-1537B

Зона применения

Используется для обезжиривания наружных поверхностей **турбинных двигателей** перед разборкой для обслуживания или ремонта.

Способ применения

K-1301 – LF ECO наносится погружением, влажной салфеткой или распылением, в чистом виде или разбавленным водой в пропорции 10-25% при температуре предпочтительно 50-70°C в течение 5-30 минут.

Смыть водой под высоким давлением.

Перед разборкой турбинных двигателей обезжирьте наружную поверхность двигателя

- Закройте все отверстия, ведущие внутрь двигателя, в соответствии с рекомендациями производителя двигателя.
- Распылите на K-1301 – LF ECO и оставьте на 10-20 минут.
- Смойте теплой/горячей водой под высоким давлением или паром.

При использовании ультразвукового очистителя

Используйте средство, разведенное в воде в концентрации 15-25%, при температуре 50-60°C в течение 5-20 минут.

Количество раствора и температура зависят от плотности почвы.

Безопасность

Избегайте контакта с кожей и глазами. Обратитесь к MSDS для получения дополнительной информации.