

КЕМ 2В

Щелочной порошок для очистки и обезжиривания чёрных металлов перед покраской

Описание

КЕМ-2В — щелочной продукт в виде сыпучего гранулированного порошка. Не имеет запаха и не выделяет паров во время работы.

Внешний вид: Белый гранулированный порошок pH (5% раствор): > 12 Коррозионная активность: Безопасно для всех видов металлов, кроме алюминия.

Гранулированный щелочной порошок для очистки и обезжиривания чёрных металлов перед покраской. Эффективно удаляет масла, смазки и т. п. Не имеет запаха и не выделяет паров во время работы.

Опасен для алюминия.

Преимущества

Дозировка низкая, но эффективность очистки высокая.

Можно использовать для обезжиривания деталей перед фосфатированием.

Зона применения

КЕМ-2В применяется для очистки и обезжиривания черных металлов перед покраской.

Эффективно удаляет масла, смазки и т.п.

КЕМ-2В можно использовать также для обезжиривания деталей перед фосфатированием.

КЕМ-2В небезопасен для алюминиевых деталей.

Использование

КЕМ-2В применяют методом замачивания, разбавляя водой в соотношении 5-6%. Температура раствора должна быть 70- 80°C.0C. Время погружения составляет 5-10 минут в зависимости от типа и количества загрязнений. Наконец, промойте детали водой и высушите

Безопасность

КЕМ-2В едкий, рекомендуется избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания промыть большим количеством воды. При работе с веществом необходимо надевать специальную одежду, фартуки, обувь, защитные маски и т. д.

Упаковка

КЕМ-2В поставляется в пластиковых мешках по 25 кг или пластиковых бочках.