

KEM FOT DISPERSANT G

Топливная присадка для смешивания различных видов топлива

Описание

Kem Fot Dispersant G жидкий состав, содержащий растворители, диспергаторы, поверхностно-активные вещества и биоциды, которые эффективно решают проблемы нестабильности и несовместимости топлива при смешивании различных видов топлива. В процессе смешивания обычно взвешенные и относительно стабильные асфальтены могут выпадать в осадок из топлива и образовывать топливный шлам.

Применение

Kem Fot Dispersant G идеально подходит для удержания на дне резервуаров тяжелых асфальтовых частиц топлива, стабилизации и предотвращения образования шлама и отложений на дне резервуаров. Способствует смешиванию различных сортов топлива и рассеиванию шлама, поддерживая чистоту линий и сепараторов, а также устраняет микроорганизмы в топливе.

Преимущества

- Эффективно решает все проблемы предварительного сгорания.
- Оптимизирует сброс шлама из очистителя и удаление твердых частиц.
- Снижает затраты на очистку резервуаров.
- Поддерживает трубопроводы, баки, нагреватели, фильтры и линии свободными от шлама и отложений топлива.
- Предотвращает рост микроорганизмов.
- Отсутствие проблем со стабильностью хранения топлива в течение длительного времени.
- Эффективная смесь самодиспергирующихся растворителей и кондиционеров для суспендирования асфальтенов в остаточном топливе, а также для стабилизации и предотвращения накопления шлама и топливных отложений.
- Полностью растворяется в топливе, предотвращает удаление во время работы центрифуги.
- Образует защитную пленку на металлических поверхностях и предотвращает коррозию.

Способ применения

Kem Fot Dispersant G полностью растворяется в масле и может быть добавлен с помощью дозирующего насоса или в отстойник. Дозировка зависит от качества обрабатываемого топлива. В качестве общего руководства, начальная рекомендация по дозировке для необработанного топлива или при возникновении проблем с совместимостью/стабильностью составляет 1 литр KEM FOT DISPERSANT на 6000 литров тяжелого топлива. Ударная дозировка для полностью несовместимых видов топлива (расслоение) может составлять до 1 литра на 4000 литров тяжелого топлива. Дальнейшие дозировки после первоначальной составляют 1:13000 – 1:20000, что зависит от вязкости и качества топлива.

Безопасность

Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания промыть большим количеством воды. При работе надевать подходящие перчатки.