

KEM FOT LI

Топливная присадка, средство для улучшения смазывающих способностей

Описание

KEM FOT LI чрезвычайно эффективен для защиты роторного оборудования впрыска топлива от износа при работе с топливами с низкой собственной смазывающей способностью, такими как газойль и дизельное топливо.

KEM FOT LI демонстрирует отличные характеристики, улучшающие смазывающую способность, как в ходе стендовых испытаний HFRR, так и SLBOCLE. Обладает очень хорошей растворимостью и, следовательно, не оказывает отрицательного влияния на фильтруемые характеристики легированного среднего дистиллята.

Преимущества

- Улучшает смазывающую способность дизельного топлива с низким содержанием серы.
- Может использоваться как самостоятельный продукт или компонент в дизельных установках.
- Эффективен в диапазоне 50–150 ppm, что соответствует требованиям HFRR к смазочным свойствам.
- Продлевает срок службы компонентов за счет минимизации контакта металла с металлом.
- Смазывает топливные насосы и форсунки.
- Не взаимодействует с топливом.
- Защищает двигатель от износа, позволяя избежать внепланового и дорогостоящего обслуживания.
- Качество гарантировано для хорошей защиты двигателя.
- Безопасное использование всех видов топлива

Способ применения

KEM FOT LI можно использовать в топливных резервуарах путем заливки или перекачки.

Добавляйте KEM FOT LI перед или во время каждой бункеровки, чтобы он мог быть тщательно перемешан и диспергирован в топливе. По желанию KEM FOT LI можно также дозировать в линию, используя химический дозирующий насос.

Нормальная дозировка KEM FOT LI составляет от 100 до 200 ppm (от 1:5000 до 1:10.000) в зависимости от концентрации серы в топливе.

Безопасность

Избегать контакта с кожей и глазами.

Упаковка

Невозвратные бочки объемом 210 л и ведра объемом 30 л.