

LIGHT GRAY ZINC SPRAY

Промышленный спрей для ремонта и обслуживания.

Описание

LIGHT GRAY ZINC SPRAY с высоким содержанием цинка особенно подходит для обработки при пайке, для восстановления или гальванизации металлических листов, для гальванизации и защиты болтов, подвергающихся воздействию погодных условий в течение длительного времени, для восстановления цинковой пленки на воротах, дверях, металлических листах, резервуарах и металлических конструкциях.

Аэрозоль оснащён соплом без капель, что позволяет использовать его без окрашивания.

LIGHT GRAY ZINC SPRAY является хорошей защитой от коррозии, вызываемой атмосферными агентами, соленостью и влажностью.

Преимущества

Light Gray Zinc Spray используется для холодной гальванизации всех металлов.

Эффективное решение для антикоррозийной защиты.

Прост в нанесении, долговечен и устойчив.

Зона применения

- при ремонте поврежденных цинковых слоев
- при покрытии мест сверления, резки и сварки
- как промежуточный слой проводимости при точечной сварке
- в качестве основного покрытия для установок, подверженных риску воздействию воды и погодных условий со всеми кузовами

Способ применения

Встряхните баллон перед использованием не менее одной минуты, пока шарик внутри баллона не начнет свободно перемещаться.

Во время нанесения встряхните продукт, чтобы он оставался однородным.

Очистите и обезжирьте обрабатываемые детали. Распылите с расстояния 25 см.

После использования переверните аэрозоль и распыляйте продукт в течение нескольких секунд, чтобы избежать засорения клапана.

Безопасность

Избегать контакта с глазами, кожей и одеждой.