

2015-LITHIUM WHITE GREASE SPRAY

Литиевая смазка белого цвета с защитой от коррозии для обработки и смазывания подшипников скольжения и качения, работающих в условиях ударных нагрузок, агрессивной среды и повышенной влажности.

ОПИСАНИЕ

2015 Lithium White Grease применяется для задач с экстремальными нагрузками или контактом с пластмассами. Смазка произведена на основе высоко индексных масел и литиевого мыла.

Долговечная водостойкая плёнка, которая смазывает и защищает от влаги, ржавчины и коррозии.

Спрей смазка рекомендуется для обработки цепей, тросов, коробок передач, тормозных механизмов, дверных механизмов, радиоантенн, подвесных и стационарных моторов, пружин, вилочных погрузчиков, шарикоподшипников и т. д.

Смазка продлевает срок службы движущихся частей и минимизирует трение и износ.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Спрей смазка наносится методом распыления на выбранную область
- Для задач с экстремальными нагрузками или контактом с пластмассами

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Литиевая спрей-смазка представляет собой комбинацию базовых масел, загустителей и функциональных добавок.

- **Ключевые компоненты** - литиевое мыло - основной загуститель, формирующий структурный каркас, удерживающий масло
- **Базовые масла** - минеральные (нефтяные) или синтетические (ПАО, силиконовые, эфирные) — для экстремальных температур и совместимости с пластмассами
- **Присадки** - противозадирные (EP-добавки), антиоксиданты — повышают нагрузочную способность и стойкость к окислению
- Твердые наполнители - снижают трение в узлах высокого давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2015-LITHIUM WHITE GREASE SPRAY

- pH- нейтральный
- не растворяется в воде

БЕЗОПАСНОСТЬ

Смазка не считается токсичной или опасной

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря универсальности и удобству нанесения, наша спрей-смазка используется в промышленности и металлообработке для следующих зон

- Обработка шарниров, подшипников, направляющих суппортов, тросов тормозов и петель
- Защита резьбовых соединений от коррозии и заклинивания
- Смазка цепей, шестерён, подшипников качения, направляющих сложных механизмов
- Для узлов, работающих в условиях влаги
- Устраняет скрип сохраняя бесшумность работы петель, замков и роликов

УПАКОВКА

Спрей смазка выпускается в аэрозольных баллончиках объемом 400 мл.