

Lubricool 26

Полусинтетическая жидкость для охлаждения металлов и предотвращения ржавчины

Описание

Lubricool 26 оригинальная охлаждающая смазка и средство предотвращения ржавчины. Полусинтетическая жидкость для обработки металлов содержащая уникальные смазочные добавки, ингибиторы ржавчины и бактериостатики для обеспечения эффективной смазки режущего инструмента и продления срока его службы.

Lubricool 26 используется для обработки и резки. При смешивании с водой наше средство остается прозрачной и эффективно обеспечивает смазку и защиту от ржавчины.

Преимущества

- Разбавление водой обеспечивает максимальную эффективность охлаждения.
- Содержит дополнительные добавки давления.
- Ингибиторы коррозии обеспечивают эффективную защиту от ржавчины
- Длительный срок службы, поддерживаемый эффективными бактериостатическими средствами.
- Биоразлагаемый, что обеспечивает безопасную и недорогую утилизацию.

Способ применения

Концентрации Lubricool 26 будет варьироваться в зависимости от твердости металла, жесткости реза, скорости машины и типа режущего инструмента.

Общее руководство по использованию:

операция	концентрация в воде
шлифовка	3 – 7 %
поворот	
бурение	
фрезерование	
нарезание зубчатых колес	5 – 10 %
нажатие	
развертывание	
протяжка	

Примечание: при использовании на алюминии концентрацию следует увеличить.

Безопасность

При проглатывании обратиться к врачу.

Упаковка

Продукт доступен в ведрах объемом 4, 13, 20 и 32 литра, а также в бочках объемом 210 литров.