

OIL REMOVER S

Средство для удаления машинного масла

ОПИСАНИЕ

OIL REMOVER S — очиститель на основе эмульсии растворителя с поверхностно-активными веществами для быстрой и эффективной очистки.

Не содержит хлорированных растворителей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

OIL REMOVER S идеально подходит для удаления минеральных масел и смазок с деталей машин, внешних поверхностей дизельных двигателей, внешних поверхностей компрессоров, крыш баков, переборок, палуб, бункерных цистерн и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

OIL REMOVER S может использоваться как промышленный универсальный обезжириватель.

Безопасен для всех металлов, стекла, пластика, дерева и окрашенных поверхностей. Разрыхляет и разрушает отложения, оставляет поверхности свободными от масла и жира, обладает сильным эмульгирующим действием и прост в использовании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

OIL REMOVER S можно использовать в чистом виде или разбавленным нефтью или водой в различных концентрациях в зависимости от тяжести загрязнения путем замачивания, распыления или в сочетании с очисткой.

Замачивание

детали погружаются в OIL REMOVER S. Дайте отложениям разбиться и ослабнуть перед удалением. Затем смойте водой.

Распыление

нанесите OIL REMOVER S на все загрязненные участки. Оставьте на 15-30 минут, чтобы OIL REMOVER S подействовал, затем смойте водой из шланга.

Очистка: используйте oil-remover-s в чистом виде и потрите там, где грязь стойкая. Смойте водой.

Паровые очистители: используйте концентрацию 0,1 – 1% на форсунке.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Бесцветная жидкость

Удельный вес: 0,78+ 0,01 коррозионное

Не повреждает: металл, краска, резина- небольшая припухлость.

Средство OIL REMOVER S одобрено греческой государственной химической лабораторией под номером 13632/0/2009.

БЕЗОПАСНОСТЬ

OIL REMOVER S не токсичен и не опасен. Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае попадания тщательно промойте водой. При работе с продуктом необходимо использовать стандартную защитную одежду.

УПАКОВКА

Поставляется невозвратными бочками объемом 210 л и ведра объемом 30 л