

Rrust Converter

Преобразователь ржавчины

Описание

Rrust Converter - это тонкодисперсный жидкий состав для обработки металла, который при нанесении на ржавый металл химически преобразует ржавчину (оксид железа) в стабильную нерастворимую сине-черную металлоорганическую комплексную инертную поверхность.

Поэтому влага и кислород не воздействуют на металл. Получаемая поверхность представляет собой инертную, твердую и сероватого цвета поверхность, которая будет служить прочной основой для краски.

Rrust Converter также можно использовать на обработанном пескоструйным аппаратом черном металле для предотвращения или пассивации мгновенной ржавчины. Он создает шероховатую, слегка пористую поверхность, к которой краска будет прилипать и цепляться, образуя прочное и долговечное покрытие.

Зоны применение

Rrust Converter преобразует ржавчину на любых изделиях из черных металлов. Используйте его на деталях:

- транспортных средств, железнодорожных вагонов
- складированных отливках, пластинах, трубной арматуре
- водосточных и дымовых трубах
- резервуарах, ёмкостях
- зданиях, заборах, стальных окнах
- балках, крышах, и т. д.

Преимущества

Одного литра Rrust Converter хватает примерно на 20 м².

Смешивание не требуется, поскольку RUST CONVERTER поставляется готовым для использования.

Способ применения

На ржавых поверхностях

Rrust Converter не является краской. Для долговременной защиты обработанную поверхность необходимо защитить подходящей системой окраски. Покраску желательно проводить в течение 48 часов после нанесения продукта.

Краску нельзя наносить на металл, пока Rrust Converter реагирует с ржавчиной. Время реакции составляет 3 часа и характеризуется тем, что поверхность становится сине-черной.

Удалите рыхлую ржавчину или окалину. Наносите RUST CONVERTER кистью, окунанием, распылением или тампоном и дайте высохнуть в течение ночи, затем покрасьте. Обычно образуется порошкообразная сероватая поверхность, указывающая на реакцию с металлом. Теперь влага не может проникнуть в металл. Удалите рыхлый порошок щеткой, нанесите грунтовку, а затем финишное покрытие.

Безопасность

Вредно при попадании внутрь. Избегать попадания на кожу. В случае попадания немедленно промыть водой.