

OIL REMOVER S

Средство для удаления масла в трюме

ОПИСАНИЕ

OIL REMOVER S — очиститель на основе эмульсии растворителя с поверхностно-активными веществами для быстрой и эффективной очистки. Не содержит хлорированных растворителей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

OIL REMOVER S идеально подходит для удаления минеральных масел и смазок с деталей машин, внешних поверхностей дизельных двигателей, внешних поверхностей компрессоров, крыш баков, переборок, палуб, бункерных цистерн и т. д.

Также OIL REMOVER S подходит для палуб машинных отделений и точечной очистки/обезжиривания масляных баков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

OIL REMOVER S безопасен для всех металлов, стекла, пластика, дерева и окрашенных поверхностей. Разрыхляет и разрушает отложения, оставляет поверхности свободными от масла и жира, обладает сильным эмульгирующим действием и прост в использовании.

OIL REMOVER S может использоваться как универсальный обезжириватель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

OIL REMOVER S можно использовать в чистом виде или разбавленным нефтью или водой в различных концентрациях в зависимости от тяжести загрязнения путем замачивания, распыления или в сочетании с очисткой.

Замачивание

детали погружаются в OIL REMOVER S.

Дайте отложениям разбиться и ослабнуть перед удалением.

Смойте водой.

Распыление

Нанесите OIL REMOVER S на все загрязненные участки.

Оставьте на 15-30 минут, чтобы OIL REMOVER S подействовал

Смойте водой из шланга.

Очистка

Используйте OIL REMOVER S в чистом виде и потрите там, где грязь стойкая.

Смойте водой.

Паровые очистители

Используйте паровые очистители с рабочей концентрацией раствора от 0,1 до 1% на форсунке. Перед применением проведите калибровку расхода и давления, чтобы обеспечить стабильную подачу пара и равномерное распределение по обрабатываемой поверхности. При этом контролируйте температуру и продолжительность обработки - оптимальные параметры зависят от типа загрязнения и материала поверхности.

По завершении работ дайте поверхности естественно высохнуть или используйте дополнительную сушку для предотвращения повторного осаждения загрязнений.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Бесцветная жидкость

Удельный вес: 0,78+ 0,01 коррозионное

Не повреждает: металл, краска, резина- небольшая припухлость.

Средство OIL REMOVER S одобрено греческой государственной химической лабораторией под номером 13632/0/2009.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

OIL REMOVER S не токсичен и не опасен. Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае попадания тщательно промойте водой. При работе с продуктом необходимо использовать стандартную защитную одежду.

Индивидуальная защита оператора

- Используйте респиратор или маску при работе в плохо проветриваемых помещениях, чтобы избежать вдыхания паров.
- Надевайте химически стойкие нитриловые перчатки и очки. При попадании на кожу или в глаза немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Используйте защитный фартук или одежду из материалов, устойчивых к химикатам.

Условия работы при обработке

- Работайте в проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.
- Не работайте со спреем вблизи источников тепла, открытого огня или искр
- При очистке электронных компонентов убедитесь, что оборудование заземлено, чтобы избежать статических разрядов.

Обработка поверхностей и материалов – будьте осторожны с обрабатываемыми изделиями

- Перед обработкой всей поверхности протестируйте OIL REMOVER S на небольшом незаметном участке, особенно для пластиков, окрашенных поверхностей и чувствительных материалов. Убедитесь, что наш продукт действительно совместим с материалом обрабатываемой детали.
- Не наносите OIL REMOVER S на работающее оборудование- избегайте обработки компонентов под напряжением.

Хранение и утилизация

- Держите ёмкости в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Пустые баллоны утилизируйте как опасные отходы. Соблюдайте местные правила утилизации химических продуктов.

УПАКОВКА

Продукт выпускается в ёмкостях 30 и 210 литров. Это даёт возможность выбрать оптимальный формат под конкретные задачи и условия применения. Все варианты фасовки сохраняют единый состав и эффективность продукта, что позволяет легко масштабировать расход и поддерживать стабильные результаты независимо от выбранной емкости.

30-ти литровые ёмкости подходят для простого переноса и точечных оперативных обработок материалов и деталей.

А 210-ти литровые канистры обеспечивают экономичность, удобство хранения, интенсивного применения, для работы в средних и крупных объектах.